



Karta informacyjna nr 657PL

Capagrund

Wodorozcieńczalny, barwiony środek gruntujący do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Opis produktu

Zastosowanie:

Specjalny środek gruntujący z dodatkiem białego pigmentu do wykonywania kryjących podkładów pod farby dyspersyjne, silikonowe, dyspersyjno-silikatowe na mineralnych powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz na starych warstwach tynków z żywic syntetycznych i systemach ociepleń. Także jako farba gruntująca pod farby na bazie rozpuszczalnikowej.

Polecany szczególnie do gładkich powierzchni jako zwiększający przyczepność podkład pod tynki z żywic syntetycznych, charakteryzuje się dużą przyczepnością, co znacznie ułatwia rozprowadzanie i modelowanie tynków z żywic syntetycznych.

Właściwości:

- Dostarczany w stanie gotowym do użycia,
- wodorozcieńczalny o słabym, neutralnym zapachu,
- zwiększa przyczepność kolejnych powłok

Spoiwo:

Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

Gęstość: ok. 1,4 g/cm³

Barwa: biała

Można barwić samodzielnie poprzez dodanie maks. 25% barwników Alpinacolor lub AVA.

CapaGrund można barwić także w systemie barwienia maszynowego **ColorExpress** na wszystkie kolory o współczynniku jasności <70.

Intensywne odcienie powstają na bazie barwy białej i nadają się jako warstwa podkładowa pod czyste, żywe kolory farb nawierzchniowych.

Uwaga:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.



Składowanie:

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

Utylizacja:

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Skład produktu:

Dyspersja żywic akrylowych, ditlenek tytanu, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/a) wynoszą: 75 g/l (od 1.1.2007) / 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <25 g/l LZO.



Opakowania:

10 L

Sposób użycia

Odpowiednie podłoża i ich przygotowanie.

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

Wykonawstwo:

W typowych warunkach Capaground stosuje się w stanie nierozcieńczonym. W razie konieczności ustawić konsystencję roboczą dodając maks. 3% wody.

Zużycie:

Na podłożach gładkich ok. 150 - 200 ml/m². Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Sposób nakładania:

Pędzlem, wałkiem lub natryskiem.
Narzędzia po użyciu czyścić wodą.

Natrysk airless:

kąt natrysku : 50°
dysza : 0,026-0,031"
ciśnienie : 150-180 bar
Narzędzia po użyciu myć wodą.

Tolerancja na inne materiały:

W celu zachowania specyficznych właściwości CapaGrund można mieszać wyłącznie z barwnikami Alpina-color lub AVA lub barwić w systemie ColorExpress. Nie mieszać lub nie łączyć z żadnymi innymi środkami.

Rozcieńczenie:

Wyłącznie wodą.

Minimalna temperatura użycia:

+5° C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia:

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Uwaga:

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.com.pl