

Deco-Lasur glänzend

Gotowa do użycia, błyszcząca lazura na bazie dyspersji do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

Opis produktu

Do wykonywania dekoracyjnych powłok lazurnicznych na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych. Przeznaczona do stosowania na podłożach gładkich, tynkach strukturalnych oraz tynkach grupy PII i PIII (wapienno-cementowych i cementowych) i powierzchniach betonowych. Lazurę Deco-Lasur glänzend można stosować także we wnętrzach do wykonywania dekoracyjnych powłok na tapetach typu „Rauhfaser” na tapetach Capaquarz, Magic-Glass oraz FantasticFleece.

Własności:

- Odporna na każde warunki atmosferyczne.
- Odporna na szorowanie na mokro - 1 klasa wg PN EN 13 300.
- Hydrofobowa.
- Dyfuzyjna.
- Wysoce przyczepna.
- Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu.

Materiał podstawowy:

Dyspersja z tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

Gęstość:

Ok. 1,0 g/cm³

Stopień połysku:

Błyszcząca.

Barwa:

Przeźroczysta. Można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress lub samodzielnie barwnikami Alpinacolor lub Amphibolin Voll- und Abtönfarbe (AVA).

Uwaga:

Barwniki AVA oraz pasty barwiące na bazie organicznych pigmentów nie są całkowicie światłotrwałe a także nie gwarantują całkowitej ochrony przed promieniowaniem UV. Należy to uwzględnić w wypadku stosowania lazury na zewnątrz.

Składowanie:

Przechowywać w chłodnym miejscu powyżej temp. 0°C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Uwaga:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiałów do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.

Utylizacja:

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Skład produktu:

Żywica poliakrylanu, woda, Glykoleter, dodatki, konserwanty.

Materiał uzupełniający:

Perlatec: gold / silber/ PerlWhite

Pigmenty złoty (gold), srebrny (silber), perłowo-biały (PerlWhite) nadające powierzchniom atrakcyjny perłowy połysk. Przeznaczone do powierzchni wewnętrznych.

Ilość pigmentu Perlatec na 5 L lazury Deco-Lasur glänzend:

- 1% = 50 g Perlatec
- 2% = 100 g Perlatec
- 3% = 150 g Perlatec
- 4% = 200 g Perlatec
- 5% = 250 g Perlatec
- 6% = 300 g Perlatec
- 7% = 350 g Perlatec



Opakowania:

Deco-Lasur glänzend: 2,5 L i 5 L
Perlatec gold, silber, PearlWhite: 100 g

Sposób użycia

Budowa powłok:

Warstwa pośrednia:

Na powierzchniach wewnętrznych wykonać środkiem Caprol-Haftgrund, Putzgrund 610, FibroSil, SeidenLatex lub Amphibolin. Matowe farby dyspersyjne, ze względu na swoją chłonność nie nadają się do stosowania jako warstwa pośrednia.

Na powierzchniach zewnętrznych stosować środki Capagrund, Putzgrund 610, FibroSil lub Amphibolin.

Po wykonaniu warstwy pośredniej powierzchnie przeznaczone do lazurowania muszą być jednolite kolorystycznie i równomiernie chłonne.

Warstwa końcowa:

Malować 1–3 razy lazurą Deco-Lasur glänzend zabarwioną w systemie ColorExpress lub barwnikami Alpinacolor lub Amphibolin Voll- und Abtönfarbe (AVA).

W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej lazurę Deco-Lasur glänzend można rozcieńczyć maks. 20% środka CapaSol LF. W wypadku lazurowania powierzchni pokrytych tapetami Capaquarz, Magic-Glass, FantasticFleece przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych tych tapet.

W celu osiągnięcia perłowego połysku w zależności od pożądanego efektu do lazury dodać 1 – 7 % pigmentu Perlatic. Po dodaniu pigmentu Perlatic równomiernie rozprowadzić w lazurze.

Sposób nakładania:

Do nanoszenia lazury Deco-Lasur nadają się używane szczotki malarskie, pędzle, gąbki naturalne lub szmatki. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od wybranej metody lazurowania.

Czyszczenie narzędzi:

Po użyciu myć wodą z ew. dodatkiem detergentów.

Zużycie:

Ok. 80-100 ml/m² na jedną powłokę. W zależności od chłonności i struktury podłoża zużycie może być odpowiednio większe. Podane wartości są danymi orientacyjnymi. Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie bezpośredniej próby na obiekcie.

Minimalna temperatura obróbki:

+5°C dla otoczenia, podłoża i materiału.

Czas schnięcia:

W zależności od zastosowanej techniki lazurowania kolejne warstwy należy nakładać metodą „mokrym w mokre” lub pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw pozostawić 12 godzinne przerwy technologiczne. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Uwaga:

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na kontakt z wodą. Aby uniknąć śladów po wałku warstwę gruntującą i pośrednią nakładać szczotką.

Tolerancja na inne materiały:

W celu zachowania specjalnych właściwości lazury Deco-Lasur

mat nie wolno łączyć z innymi materiałami powłokowymi.

Odpowiednie podłoża i ich przygotowanie

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Sposób przygotowania podłoża zależy od jego rodzaju i właściwości. Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów użytych do przygotowania podłoża.

Uwaga:

Lazury ścienne to środki bezbarwne, które eksponują barwę i fakturę podłoża. W celu uzyskania właściwego efektu niezbędne jest wykonanie próby na obiekcie. Wrażenie dużego kontrastu uzyskuje się nanosząc zabarwioną na ciemny kolor lazurę na jasną warstwę pośrednią.

Doradztwo techniczne:

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.com.pl

Techniczna karta informacyjna Nr 570. Stan: sierpień 2007

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego numeru niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o.o.; ul. Baletowa 5C; PL – 02-867 Warszawa; tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41; internet: www.caparol.com.pl
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH; Roßdörfer Straße 50; D – 64372 Ober Ramstadt; tel. +49 6154 71-0; faks +49 6154 711391; internet: www.caparol.de

